

FP-WM-MG

Pakiety mikrorurek grubościennych do instalacji bezpośrednio w gruncie lub uzupełniania kanalizacji pierwotnej.



Widok przekroju FP-WM-MG

cechy główne:

- wiązki przeznaczone do instalacji bezpośrednio w gruncie lub w kanalizacji pierwotnej,
- łatwe łączenie odcinków bez konieczności stosowania dodatkowych osłon,
- wzdłużnie ryflowana wewnętrzna ścianka mikrorurek zapewniająca większe zasięgi wdmuchiwania,
- koekstrudowana wewnętrzna warstwa poślizgowa z silikonu,
- dostępne dowolne konfiguracje ilości i średnic rurek.

normy/certyfikaty:

- ZN-14 OPL-048

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNI
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISJI DANYCH



OPERATORZY
ISP I CATV



ENERGETYKA



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY



PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ



KOLEJ

parametry techniczne:

FP-WM-MG	4x12/8	4x14/10	7x12/8	7x14/10
wymiary [szer. x wys.][mm]	25,5 x 25,5	29,5 x 29,5	35 x 37,5	40 x 43,5
liczba mikrorurek	4		7	
układ	kwadrat		hexagon	
maks. siła rozciągania [N]	3360	4040	5880	7070
waga [kg/km]	305	370	495	615