

Złącze proste hermetyczne
wiązek mikrorurek FP-ZW-lxxHZłącze proste mułoszczelne
wiązek mikrorurek FP-ZWI-lxxE

Złącza proste wiązek mikrorurek typu I

Seria FP-ZW-I

charakterystyka:

- złącza proste wiązek mikrorurek typu „I” w dwóch standardach szczelności (w pełni hermetyczne oraz mułoszczelne)
- pozwalają na przedłużanie odcinków prefabrykacyjnych wiązek mikrorurek lub rur kanalizacji kablowej HDPE uzupełnionych o mikrorurki
- wielkość złącz pozwala na połączenie wewnątrz każdej z mikrorurek za pomocą osobnej, dedykowanej złączki
- możliwe stosowanie także jako złącza naprawczego w przypadku punktowego uszkodzenia rur kanalizacji kablowej
- dwudzielna konstrukcja umożliwia montaż także po wcześniejszej instalacji mikrorurek i wiązek mikrorurek
- wielokrotnego użytku, umożliwiają łatwy demontaż i ponowny montaż
- złącza FP-Zw-lxxH uszczelniają gazo- i wodoszczelnie w miejscu łączenia i zabezpieczają przed wnikaniem płynów i gazów z zewnątrz
- możliwe stosowanie bezpośrednio w gruncie
- odporne na działanie słabych kwasów o typowym stężeniu występującym w gruncie
- odporne na działanie płynów poślizgowych i innych substancji występujących w kanalizacji kablowej
- opcjonalne uszczelnienia wyjścia pojedynczych mikrorurek grubościennych o średnicach 12 i 14 mm

dane techniczne:

FP-ZW-I-	32H	40H	50H
średnica stosowanych wiązek mikrorurek [mm]	32	40	50
wymiary (długość x szerokość x wysokość) [mm]	515 x 140 x 80		
waga [kg]	1,1		
standard szczelności	hermetyczna (IP 68)		
zakres temperatur stosowania [°C]	-20 do +50		
wykonanie	TPU / PPh		

FP-ZW-I-	32E	40E	50E
średnica stosowanych wiązek mikrorurek [mm]	32	40	50
wymiary (długość x szerokość x wysokość) [mm]	275 x 90 x 95		
waga [kg]	0,4		
standard szczelności	mułoszczelna		
zakres temperatur stosowania [°C]	-20 do +50		
wykonanie	HDPE/ ABS		

produkty powiązane:

	numer strony
złączki proste i redukcyjne	78
wiązki luźne mikrorurek ciekościennych w rurach osłonowych	74
zaślepki mikrorurek	80
narzędzia do montażu i napraw mikrokanalizacji światłowodowej	86

Złącza rozgałęźne wiązek mikrorurek typu H, T, Y

Seria FP-ZW-H
Seria FP-ZW-T
Seria FP-ZW-Y

charakterystyka:

- złącza rozgałęźne wiązek mikrorurek typu „H”, „T” oraz „Y” w dwóch standardach szczelności (w pełni hermetyczne oraz mułoszczelne)
- pozwalają na wydzielanie jednej lub kilku mikrorurek z prefabrykowanej wiązki mikrorurek lub rur kanalizacji kablowej HDPE uzupełnionych o mikrorurki
- wielkość złączy pozwala na połączenie wewnątrz odgałęzianych mikrorurek za pomocą osobnych, dedykowanych złączy
- złącza typu „H” oraz „T” pozwalają na obustronne odgałęzienie danej mikrorurki z wiązki
- dwudzielna konstrukcja umożliwia montaż także po wcześniejszej instalacji mikrorurek i wiązek mikrorurek
- wielokrotnego użytku, umożliwiają łatwy demontaż i ponowny montaż
- uszczelniają gazo- i wodoszczelnie w miejscu łączenia i zabezpieczają przed wnikiem płynów i gazów z zewnątrz
- możliwe stosowanie bezpośrednio w gruncie
- odporne na działanie słabych kwasów o typowym stężeniu występującym w gruncie
- odporne na działanie płynów poślizgowych i innych substancji występujących w kanalizacji kablowej
- opcjonalne uszczelnienia wyjścia pojedynczych mikrorurek grubościennych o średnicach 12 i 14 mm

dane techniczne:

FP-ZW-H-	32H	40H	50H
średnica stosowanych wiązek mikrorurek [mm]	32	40	50
wymiary (długość x szerokość x wysokość) [mm]	515 x 210 x 80		
waga [kg]	1,7		
standard szczelności	hermetyczna (IP 68)		
zakres temperatur stosowania [°C]	-20 do +50		
wykonanie	TPU / PPh		

FP-ZW-T-	32E	40E	50E
średnica stosowanych wiązek mikrorurek [mm]	32	40	50
wymiary (długość x szerokość x wysokość) [mm]	340 x 210 x 70		
waga [kg]	0,5		
standard szczelności	mułoszczelna		
zakres temperatur stosowania [°C]	-20 do +50		
wykonanie	HDPE/ ABS		

FP-ZW-Y-	32E	40E	50E
średnica stosowanych wiązek mikrorurek [mm]	32	40	50
wymiary (długość x szerokość x wysokość) [mm]	550 x 185 x 70		
waga [kg]	0,4		
standard szczelności	mułoszczelna		
zakres temperatur stosowania [°C]	-20 do +50		
wykonanie	HDPE/ ABS		

produkty powiązane:

	numer strony
złączki proste i redukcyjne	78
wiązki luźne mikrorurek ciekościennych w rurach osłonowych	74
zaślepki mikrorurek	80
narzędzia do montażu i napraw mikrokanalizacji światłowodowej	86



Złącza rozgałęźne hermetyczne wiązek mikrorurek serii FP-ZW-H



Złącza rozgałęźne mułoszczelnych wiązek mikrorurek serii FP-ZW-T



Złącza rozgałęźne mułoszczelnych wiązek mikrorurek serii FP-ZW-Y