

Mufy liniowe SEC OPGW

Seria SEC15-OPGW
 Seria SEC23-OPGW
 Seria SEC23S-OPGW

charakterystyka:

- mufy liniowe SEC dla przewodów OPGW
- mechaniczny system zamykania
- porty kablowe: 6 okrągłych, 1 owalny dla kabli z nieprzeciętymi tubami oraz 3 dodatkowe, uszczelniane termokurczliwie
- opcjonalne uszczelnienia portów kablowych: palczatki termokurczliwe dla wprowadzania większej liczby kabli
- pojemność do 144 (SEC15), 432 (SEC23) lub 216 (SEC23S) spawów światłowodowych
- stopień szczelności IP 68
- wytrzymałość ciśnieniowa 0,4 bar (4 metry słupa wody)
- szczegółowy opis i dane techniczne muf liniowych serii SEC → na stronach 96-97

opcje (zamawiane oddzielnie):

- rozdzielacz włókien światłowodowych DS-OPGW
- tuba transportowa włókien światłowodowych TS-OPGW
- klamry zaciskowe AC-OPGW (dobierane w zależności od średnicy kabla)
- plastikowe klamry zaciskowe PC-OPGW
- dodatkowe kasety spawów (pakiety)
- dodatkowe zestawy uszczelniające dla przewodów OPGW SS-OPGW
- dodatkowe zestawy uszczelniające portów okrągłych RCE (→ strony 96-97)
- pole komutacyjne PK na 6, 12 (SEC15) lub 24 (SEC23/SEC23S) adapterów SC/E2000
- ramka zapasu tub kabla liniowego RLS-SEC23, RLS-SEC23S



Mufa liniowa SEC23 z polem komutacyjnym oraz osprzętem OPGW

w zestawie:

- kasety spawów według konfiguracji
- uchwyt mocowania do słupów kratownicowych SM
- 1 zestaw uszczelniający dla przewodu OPGW SS-OPGW
- 1 zestaw uszczelniający portu okrągłego RCE

konfiguracje:

0	1	2	opis
SEC15-			mufa liniowa światłowodowa
	OPGW-		zestaw zawierający wyposażenie OPGW
		K24-	kompletacja mufy dla 24 spawów
		K48-	kompletacja mufy dla 48 spawów
		K72-	kompletacja mufy dla 72 spawów
		K96-	kompletacja mufy dla 96 spawów
		K144-	kompletacja mufy dla 144 spawów
SEC23-			mufa liniowa światłowodowa
	OPGW-		zestaw zawierający wyposażenie OPGW
		K72SE-	kompletacja mufy dla 72 spawów
		K144SE-	kompletacja mufy dla 144 spawów
		K216SE-	kompletacja mufy dla 216 spawów
		K288SE-	kompletacja mufy dla 288 spawów
		K432SE-	kompletacja mufy dla 432 spawów
SEC23S-			mufa liniowa światłowodowa
	OPGW-		zestaw zawierający wyposażenie OPGW
		K72SE-	kompletacja mufy dla 72 spawów
		K144SE-	kompletacja mufy dla 144 spawów
		K216SE-	kompletacja mufy dla 216 spawów

przykład:

SEC15-OPGW-K48 - mufa liniowa SEC15 dla przewodów OPGW, o pojemności do 48 spawów, zawierająca 2 kasety SK333 oraz 1 pokrywkę COVER-SK333.

xWDM

OptiPlex

OptiTest

OptiNode

OptiDukt

MikroKan

OptiLine

OPGW

FibAir

FTTA

xPON

OptiHome MDU

OptiHome SDU

OptiHome FITH